

Produktinformation

Melaminbeschichtete Platten | Folierung

Schutzfolierung

Melaminbeschichtete Platten von Pfleiderer sind auch in folierter Ausführung lieferbar. Diese Folien dienen v. a. dem Transportschutz und sind gerade bei empfindlichen Oberflächen zu empfehlen.

Selbstklebende Schutzfolien sind für den zeitlich befristeten Schutz der Produkte vorgesehen. Dies beinhaltet den Schutz vor Beschädigungen wie Kratz- oder Abriebbeanspruchungen sowie möglichen Verschmutzungen.

Weitergehende Anforderungen an Schutzfolien (Fräsbearbeitung, Kantenbearbeitung, etc.) sind vom Kunden in Eigenverantwortung zu prüfen und mit Pfleiderer abzustimmen.

Bei Transport, Be- und Entladung oder Stapelung von folierten melaminbeschichteten Platten ist darauf zu achten, dass die Schutzfolie nicht durch spitze Gegenstände eingeschnitten oder abgelöst wird.

Die Schutzfolie ist vor Einsatz der Produkte – spätestens aber nach 6 Monaten nach Auslieferung durch Pfleiderer – zu entfernen um die rückstandsfreie Entfernung der Folie zu gewährleisten.

Folierte Platten sind vor starker Lichteinwirkung sowie Wärme (z. B. Heizung) und Feuchtigkeit geschützt zu lagern. Vorgenannte Einflüsse verändern die erforderlichen Eigenschaften der Schutzfolien und führen möglicherweise zu einem Anstieg der Haftkraft bzw. zu Kleberückständen auf der Oberfläche.

Zudem dürfen folierte Platten nicht der direkten Sonnenstrahlung (UV-Strahlung) ausgesetzt werden.

Selbstaftende Schutzfolie! Der Vakuumtransport erfolgt auf eigene Gefahr. Für Schäden durch das Handling von Platten mit Schutzfolie wird keine Haftung übernommen.

Entfernung von Schutzfolien

Schutzfolien sind gleichmäßig, nicht ruckartig in einem flachen Winkel zur Oberfläche bei Raumtemperatur abzuziehen. Ein Überdehnen der Folie ist zu vermeiden. Ein geringer Abstand zwischen Platte und Zugquelle (z. B. Hand) verringert die Foliendehnung (Stretch).

Bei starker Haftung kann die Folie z. B. mit einem Heißluftfön vorsichtig erwärmt werden. Die erwärmte Folie kann deutlich leichter abgezogen werden. Achten Sie darauf, dass die Plattenoberfläche selber nicht stark erwärmt wird, da melaminbeschichtete Platten nur bedingt hitzebeständig sind.

Entfernte Schutzfolien sind fachgerecht zu entsorgen.

Entfernung von Kleberesten

Grundlage der folgenden Empfehlung sind Eigenversuche Pfleiderer von Schutzfolien mit kautschukbasierten Klebern.

Nach der Reinigung mit Spezialreinigern ist in der Regel eine Basisreinigung erforderlich. Informationen hierzu finden Sie in unserer ‚Reinigungsempfehlung Duropal HPL und melaminbeschichtete Platten‘.

Die Herstellerangaben der Reiniger sind in jedem Fall zu beachten.

Alle Angaben sind ohne Gewähr und ersetzen nicht die Eigenprüfung an unauffälliger Stelle.

Sonax Professional Klebstoffrestentferner¹⁾
Mellerud Aufkleber und Klebereste Entferner¹⁾
Hotrega Aufkleber und Klebereste Entferner¹⁾
Würth Industrie-Clean¹⁾
Koch Chemie Eulex-Speziallöser

¹⁾ gute Reinigung, evtl. Oberflächenfilm ist separat zu entfernen

Copyright 2023: Pfleiderer Deutschland GmbH

Diese Informationen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Drucktechnisch bedingte farbliche Abweichungen sind möglich.

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Veränderung unserer Produkte, möglicher Änderungen der relevanten Normen, Gesetze und Bestimmungen stellen unsere technischen Datenblätter und Produktunterlagen ausdrücklich keine rechtlich verbindliche Zusicherung der dort angegebenen Eigenschaften dar. Insbesondere kann hieraus keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck abgeleitet werden. Es liegt daher in der persönlichen Verantwortung des einzelnen Anwenders, die Verarbeitung und Eignung der in diesem Dokument beschriebenen Produkt jeweils selbst für die beabsichtigte Verwendung zuvor zu prüfen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen und den jeweiligen aktuellen Stand der Technik zu berücksichtigen. Weiterhin verweisen wir ausdrücklich auf die Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Internetseite: www.pfleiderer.com