

## Dichiarazione di Prestazione (CE) – Ref. N. 015

in conformità al Regolamento (UE) N. 305/2011 Articolo 4

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |              |              |              |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto                                                                                                                                                                                   | Laminati stratificati decorativi ad alta pressione CGS-LK                                          |              |              |              |                                                    |
| 2. Identificazione del prodotto                                                                                                                                                                                                           | CGS-LK: Duropal HPL Compact con kraft nero / Duropal HPL Compact Individual Motiv con kraft nero   |              |              |              |                                                    |
| 3. Applicazioni previste                                                                                                                                                                                                                  | Pannelli stratificati per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti) |              |              |              |                                                    |
| 4. Fabbricante                                                                                                                                                                                                                            | Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch                                  |              |              |              |                                                    |
| 5. Mandatario                                                                                                                                                                                                                             | Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt                              |              |              |              |                                                    |
| 6. Sistema di valutazione e verifica                                                                                                                                                                                                      | Sistema 4                                                                                          |              |              |              |                                                    |
| 7. Valutazione della prestazione                                                                                                                                                                                                          | non applicabile                                                                                    |              |              |              |                                                    |
| 8. Valutazione tecnica europea                                                                                                                                                                                                            | non applicabile                                                                                    |              |              |              |                                                    |
| 9. Prestazione dichiarata                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |              |              |              |                                                    |
| Codice di identificazione                                                                                                                                                                                                                 | CGS-LK                                                                                             | CGS-LK       | CGS-LK       | CGS-LK       | Specifica tecnica armonizzata<br><br>EN 438-7:2005 |
| Spessori                                                                                                                                                                                                                                  | 2–5 mm                                                                                             | 6 mm         | 8 mm         | 10–15 mm     |                                                    |
| Caratteristiche essenziali                                                                                                                                                                                                                | Prestazione dichiarata                                                                             |              |              |              |                                                    |
| Reazione al fuoco (Euroclasse)                                                                                                                                                                                                            | NPD                                                                                                | D-s2,d0      |              |              |                                                    |
| Resistenza al fuoco                                                                                                                                                                                                                       | NPD                                                                                                |              |              |              |                                                    |
| Permeabilità al vapore acqueo (tazza bagnata)                                                                                                                                                                                             | 110                                                                                                |              |              |              |                                                    |
| Permeabilità al vapore acqueo (tazza asciutta)                                                                                                                                                                                            | 250                                                                                                |              |              |              |                                                    |
| Resistenza agli elementi di fissaggio (superficie)                                                                                                                                                                                        | min. 1.000 N                                                                                       | min. 2.000 N | min. 3.000 N | min. 4.000 N |                                                    |
| Resistenza agli elementi di fissaggio (laterale)                                                                                                                                                                                          | NPD                                                                                                |              |              |              |                                                    |
| Isolamento acustico diretto per via aerea                                                                                                                                                                                                 | NPD                                                                                                |              |              |              |                                                    |
| Resistenza alla flessione                                                                                                                                                                                                                 | min. 80 MPa                                                                                        |              |              |              |                                                    |
| Modulo di elasticità                                                                                                                                                                                                                      | min. 9.000 MPa                                                                                     |              |              |              |                                                    |
| Conducibilità termica                                                                                                                                                                                                                     | ca. 0,3 W/(mK)                                                                                     |              |              |              |                                                    |
| Emissione di formaldeide                                                                                                                                                                                                                  | E1 E05                                                                                             |              |              |              |                                                    |
| Assorbimento acustico                                                                                                                                                                                                                     | NPD                                                                                                |              |              |              |                                                    |
| Durabilità – Resistenza all'immersione in acqua bollente                                                                                                                                                                                  | superato                                                                                           |              |              |              |                                                    |
| Massa volumica                                                                                                                                                                                                                            | min. 1.350 kg/m³                                                                                   |              |              |              |                                                    |
| 10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. |                                                                                                    |              |              |              |                                                    |

Firmato a nome e per conto di:

Data del rilascio: 2025-03-26

Lothar Sennebogen  
Amministratore delegato Pfleiderer Leutkirch GmbH  
(Il documento è stato creato elettronicamente ed è valido senza Firma!)

NPD: nessuna prestazione determinata